



Mantenimiento urbano / Vía pública y señalización

Remodelación de la calle del Marqués de Lozoya en el distrito de Retiro de Madrid

Cliente

Distrito de Retiro. Ayuntamiento de Madrid

Importe

372.013,47 €

Localización

Madrid

Periodo de la obra

2021

Alcance

Obras de supresión de barreras arquitectónicas para conseguir una accesibilidad universal y trabajos de ampliación de viarios en la calle del Marqués de Lozoya Fase II. Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo Marco de obras de reforma y conservación de edificios y espacios públicos cuya competencia corresponde al distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid.



Descripción del servicio

Situada en el distrito madrileño de Retiro, la calle del Marqués de Lozoya requiere una completa intervención que incluye trabajos de adecuación de la urbanización, remodelación del ancho de las aceras y de la calzada y eliminación de barreras arquitectónicas. En los trabajos se incluyen:

- Demolición de pavimentos y desmontaje de mobiliario urbano existente.
- Tala del arbolado actual y plantación de 11 unidades de Celtis Australis.
- Transformación de los pasos de vehículos en calzada a pasos de vehículos en acera.
- Adecuación de los pasos de peatones.
- Mejora de la red de drenaje superficial.
- Urbanización general mediante pavimento de terrazo granítico y adoquinado.
- Creación de un circuito biosaludable.

- Instalación de nuevo mobiliario urbano con bancos, papeleras, bolardos y vallado.
- Instalación de un nuevo sistema de riego por goteo.
- Adaptación de la red de alumbrado a la nueva disposición de la urbanización.
- Mejora del firme de la calle y señalización tanto vertical como horizontal.

Esta actuación se incluye dentro del Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya competencia corresponde al distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid, Lote 4: Espacios Públicos.

Datos principales del servicio

Superficie total pavimentada

- 1.771,64 de pavimento terrazo granítico
- 194,81 m² de pavimento hidráulico
- 377 m² de pavimento de adoquín
- 2670 m² de MBC AC16
- 503,50 ml de bordillo granítico recuperado
- 197,4 ml de bordillo prefabricado

Superficie total ajardinada

11 unidades de Celtis Australis

Equipamiento zona biosaludable

- Una marquesina con rodillo giratorio y flexoextensor
- Un juego de pedales
- Una escalera de dedos
- Una escalera de brazos
- Un poste de recorrido de ondas
- Un poste de recorrido en 8
- Un poste para movimiento de cintura

Mobiliario urbano

- 5 bancos de madera
- 16 bolardos MU-54
- 5,4 ml de Valle Orense
- 14 papeleras